



EUTECH pH 6 +

Kalibracja wielopunktowa (do 3 punktów) z automatycznym rozpoznawaniem buforów kalibracyjnych (dokładność 0,01)

Automatyczna kompensacja temperatury (ATC)

Funkcja Hold ułatwiająca odczyt pomiaru

Automatyczne wyłączenie

Autodiagnostyka pozwalająca łatwo rozwiązać problemy

Duży wyświetlacz LCD ułatwiający odczyt

Gumowa osłona i wytrzymały stojak ułatwiający obsługę

Opcjonalnie: zestaw zawierający wszystko co jest potrzebne do kalibracji i pomiarów

PRZEZNACZENIE

Badanie jakości wody: analiza wody w basenach i SPA, procesy litograficzne, analiza wody kotłowej i chłodzącej

Ochrona środowiska/Rolnictwo: ekologia, akwaria, akwakultura, hydroponika

Edukacja: idealny do szybkich kontroli w laboratoriach i szkołach

Specyfikacja Produktu

Opis

Zakres pomiaru	0.00 do 14.00 pH
Dokładność	± 0.01 pH
Zakres temperatur	0 do 100.0 °C
Dokładność	± 0.5 °C
Zakres mV	-1000 do + 1000 mV
Dokładność	± 1 mV
Kompensacja temperatury	Automatyczna / Manualna (0 do 100 °C)
Punkty kalibracji	do 3 punktów
Bufory kalibracyjne	pH 4.01, 7.00, 10.01 (USA) pH 4.01, 6.86, 9.18 (NIST) pH 4.10, 6.97 (Pure water)
Funkcje dodatkowe	Automatyczne wyłączenie po 17 minutach bezczynności; Funkcja 'Hold' i Autodiagnoza
Zasilanie	4 baterie 'AAA' 1.4V