

HM 200

PRZENOŚNY MIERNIK pH / EC / TDS / TEMPERATURY

HM 200 to wszechstronny przenośny miernik pH/EC/TDS/Temp z wymiennymi czujnikami, idealny do wszystkich testów jakości wody, hydroponiki, zastosowań w oczyszczaniu wody, regulacji ścieków, srebra koloidalnego, laboratoriów i testów naukowych, testów ekologicznych, kotłów i chłodzi kominowych, uzdatniania wody i innych. Miernik posiada wbudowany czujnik do automatycznej kompensacji temperatury (ATC), który zapewnia dokładność odczytów niezależnie od temperatury.

Używając cyfrowego miernika **HM 200**, podaje pH/EC/TDS dla wody w 5 jednostkach: pH, μ S, MS, ppm, skala 0,5 (NaCl) i skala 0,7 (442 TM). Ma wbudowany czujnik do automatycznej kompensacji temperatury (ATC), który zapewnia, że odczyty są zawsze dokładne w różnych temperaturach. Cyfrowa kalibracja i duży ekran LCD. Urządzenie wyposażone jest w wymienne czujniki i posiada w zestawie akcesoria, takie jak osłona ochronna, 2 baterie AA, roztwór kalibracyjny pH 4 i 7, roztwór konserwujący pH.

Urządzenie jest łatwe w użyciu, niezawodne i trwałe. Podaje wyraźne odczyty, które są łatwe do zrozumienia, więc każdy może go używać bez specjalnych umiejętności. Podsumowując - miernik cyfrowy **HM 200** to świetne narzędzie do wydajnego i skutecznego zarządzania zużyciem wody.



Cechy urządzenia:

- Pomiary pH, przewodności elektrycznej (EC), całkowitej zawartości rozpuszczonych substancji stałych (TDS), zasolenia i temperatury
- Pięć skal: pH, μ S, mS, ppm Skala 0,5 (NaCl) i skala 0,7 (442TM)
- Automatyczna kompensacja temperatury (ATC) wykorzystująca trzy współczynniki temperaturowe
- Kalibracja cyfrowa (przycisk) w dowolnym punkcie w zakresie miernika
- Funkcja automatycznego wyłączania, funkcja zatrzymania danych i wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- Duży i łatwy do odczytania ekran LCD
- Wyświetla 3 parametry (pH/EC lub TDS/Temp) jednocześnie.
- Wymienne czujniki (model SP-C2 do pomiaru przewodności, SP-P5 do pomiaru pH)
- Kalibracja fabryczna (pH/EC/TDS)
- W zestawie znajduje się gumowa osłona ochronna, 2 baterie alkaliczne (AA), roztwory kalibracyjne pH 4 i 7 oraz roztwór do przechowywania czujnika pH.
- Urządzenie HM 200 objęte jest roczną ograniczoną gwarancją producenta
- Sonda pH (SP-P5) objęta jest sześciomiesięczną ograniczoną gwarancją