

Zmięczacze dwuelementowe SIMPLEX

z głowicą Logix 255 i sterownikiem:

740 – sterowanie czasowe

760 – sterowanie objętościowe



Podstawowe elementy stacji zmiękczenia:

- zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym
- wielofunkcyjna automatyczna głowica sterująca
- wypełnienie (żywica jonowymienna)

Wyposażenie standardowe:

- wielodrogowy zawór sterujący Logix 255 ze sterownikiem:
serii 740 – sterowanie czasowe
serii 760 – sterowanie objętościowe
- zbiornik ciśnieniowy z żywicą jonowymienną
- zbiornik na zapas środka regenerującego
- transformator 12V

Środki eksploatacyjne:

- środek regenerujący: NaCl w pastylkach lub brykietach

Dane techniczne:

- przyłącze hydrauliczne: 1" GZ
- przyłącze ściekowe: 1/2" GW
- ciśnienie robocze: od 1,8 do 8 bar
- max. temperatura wody: 38 °C
- zasilanie: 230V/50 Hz
- napięcie pracy: 12V/50 Hz
- pobór mocy: 6W

Typ:		GC-SS 15	GC-SS 25	GC-SS 30	GC-SS 35	GC-SS 45	GC-SS 65	GC-SS 75
Max.przepływ ciągły przy twardości < 0,1°d	m ³ /h	0,6	1,0	1,2	1,4	1,8	2,6	3,0
Butle ciśnieniowe	cal	7 x 35	9 x 35	10 x 35	10 x 44	10 x 54	13 x 44	13 x 54
Ilość złoża	litr	15	25	30	35	45	65	75
Zbiornik solanki	litr	70	70	70	70	70	100	100
Przyłącze hydrauliczne	cal	1	1	1	1	1	1	1
Spadek ciśnienia	kg	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4
Średnie zużycie soli	kg	1,8	3,0	3,6	4,2	5,4	7,8	9,0
Ciężar transportowy	kg	25	35	40	45	50	70	80
Szerokość całkowita	cm	65	65	65	65	65	65	65
Wysokość całkowita	cm	110	110	110	135	160	135	160
Głębokość	cm	65	65	65	65	65	65	65

Wyposażenie dodatkowe: sterownik serii 742 lub sterownik serii 762 (764).

GLOBAL CONCEPTS 2000 POLSKA Sp. z o.o.

71-245 SZCZECIN, ul. Szafera 162/9

Biuro handlowe:

72-002 DOŁUJE k/Szczecina, ul. Słoneczny Sad 4F

tel. +48 91 48 32 720, tel./fax. +48 91 35 08 543

e-mail: biuro@gc2000.pl, <http://www.gc2000.pl>

